

Cardi-Freihandbohrmaschinen



Technische Daten: Modell T1 MU-EL 41

Leistungsaufnahme	2.200 kW (2,7 PS) / 230 V
Leistungsbelastung	2.800 kW (3,8 PS) / 230 V
1. Gang U/min	530
2. Gang U/min	1.280
3. Gang U/min	1.780
max. Bohr-DRM Beton	25 - 202 mm
max. Bohr-DRM Mauerwerk	25 - 250 mm
Ständerbetrieb bei Beton DRM	20 - 202 mm (empfohlen!)
Bohrkronenanschluß	Doppelspindel, R 1/2" & 1 1/4" UNC
Motorspannhals DRM	60 mm
	PRCD 10mA Sicherung
Gewicht	6 kg

Artikelnummer 04-0100



Technische Daten: Modell T1 ME-EL

Leistungsaufnahme	2.000 kW (2,7 PS) / 230 V
Leistungsbelastung	2.800 kW (3,8 PS) / 230 V
1. Gang U/min	520 / 410
2. Gang U/min	1.230 / 995
3. Gang U/min	1.720 / 1.380
max. Bohr-DRM Beton	20 - 202 mm
max. Bohr-DRM Mauerwerk	25 - 250 mm
Bohrkronenanschluß	1 1/4" UNC
Motorspannhals DRM	60 mm
	PRCD 10mA Sicherung
Gewicht	7,3 kg

Artikelnummer 04-0050



Technische Daten: Modell T 2200 ME-24

Leistungsaufnahme:	2.000 kW (2,7 PS) / 230 V
Leistungsbelastung:	2.800 kW (3,8 PS) / 230 V
	integrierte Staubabsaugung!
1. Gang U/min	520 / 410
2. Gang U/min	1.230 / 995
max. Bohr-DRM Mauerwerk:	30 - 250 mm
Ständerbetrieb bei Beton DRM	ab 80 mm
Bohrkronenanschluß	1 1/4" UNC
Motorspannhals DRM	60 mm
	PRCD 10mA Sicherung
Gewicht	6 kg

Artikelnummer 04-0200